

# -R-C-I- 理系化学工業株式会社

RIKEI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

## リケー NO.45

### 特徴

他社離型油剤等による鉄製型枠のコンクリート屑汚れを除去します。

擦り洗いの必要がなく、使用するだけで汚れが取れます。

鉄製型枠の汚れ度合いによりますが、1週間から1ヶ月以内に効果が現れます。

特に夏季には効果が顕著に現れます。

ミキサータンク、ホッパー等のコンクリート付着防止剤としても使用可能です。

### 性状

- ・ 茶褐色の透明の液体で人体に対する影響はありません。
- ・ 揮発性、爆発の危険性はありません。

### 成分

高級潤滑油、界面活性剤、酸化防止剤、その他添加剤等を吸着配合。

### 使用方法

- ・ 原液でそのまま噴霧機、ウエス、ハケ等でできるだけ薄く塗布してください。
- ・ ミキサータンク付着防止に使用する場合は、就業開始時、昼休み前、終業時のうち、2回塗布してください。

### 用途

コンクリート二次製品全般

### 代表性状例

密度	15/4	0.815
引火点	TO	71
反応		中性
粘度	mm <sup>2</sup> /s@40	4.6
界面張力	Dyne/cm	12.0
全酸価	KOHmg/g	0.3
色相	ユニオン	3 (-)